

strada s

diseñada por
y para los baristas.



Configuraciones Disponibles: AV | ABR

Número de Grupos Disponibles: 2 | 3

Durante dos años La Marzocco trabajó con treinta de los mejores profesionales de la industria para diseñar una máquina de café espresso. Este grupo era conocido popularmente como el "Street Team". Posteriormente, la máquina fue bautizada en su honor: Strada, que significa Calle en italiano. La Strada X mejora las características

de la Strada original, moderniza su estética de la original y combina las características más avanzadas la gama de productos La Marzocco. Una máquina diseñada expresamente con un perfil más bajo para invitar al cliente a integrarse y participar en el entorno de la cafetería y a su vez proporcionar al barista un zona de trabajo abierta y amplia.

La plataforma Strada se ha diseñado para para fomentar la creatividad y la personalización para que cada máquina sea única. La Strada está disponible en 2 configuraciones diferentes para adaptarse a las necesidades específicas de baristas y cafeterías de todo el mundo.

Calderas Saturadas Independientes

Calderas saturadas separadas para cada grupo grupo permiten al barista optimizar la temperatura cafés individuales, garantizando la estabilidad térmica.

Pro App Compatible

Placa electrónica que permite la conectividad con La Marzocco Pro App, permitiendo establecer perfiles y configuraciones fácilmente.

Interfaz con 3 Botones

Control de la máquina mediante una sencilla interfaz de 3 botones, que también puede utilizarse para programar los ajustes de la máquina.

Calderas Aisladas

Reduce el consumo de energía a la vez que contribuye a la estabilidad de la temperatura.

Adjustable Drip Tray

Allows you to use the machine with tall, to-go cups. *available only in AV configuration

Calienta Tazas - Pedido Especial Order

Mantiene las tazas de espresso y capuccino a una temperatura adecuada.

PID Dual (café y vapor)

Permite controlar con precisión cada caldera de café y la caldera de vapor de forma independiente.

Básculas Integradas - Exclusivo ABR

Las básculas de precisión incorporadas en la bandeja de goteo mejoran el nivel de consistencia.

Dosis Programables

La volumetría automática garantiza la repetibilidad y la consistencia en entornos de gran volumen.

Economizador de Agua Caliente

Permite ajustar con precisión la temperatura para el té.

Eco Mode

Permite actualizar fácilmente el firmware de la máquina.

Electroválvula Proporcional

Activación de la palanca de vapor con la electroválvula proporcional.

USB

Permite actualizar fácilmente el firmware de la máquina.

Display Digital

La programación intuitiva facilita el ajuste de los parámetros de la máquina y el control de los tiempos de extracción.

Lanzas de Vapor Pro Touch

Lanzas de vapor de alto rendimiento frías al tacto.

Especificaciones

Altura (cm/in)

2 grupos

50 / 19,7

3 grupos

50 / 19,7

Amplitud (cm/in)

83 / 32,7

103 / 40,6

Profundidad (cm/in)

69 / 27,2

69 / 27,2

Peso (kg/lbs)

77 / 169,4

94 / 206,4

Voltaje

200V Monofásica

200V Monofásica

220V Mono / Trifásica

220V Mono / Trifásica

380V Trifásica

380V Trifásica

Vataje (min)

4330

5830

Vataje (max)

5666

7783

Capacidad de la Caldera de Café (Litros)

2,6

3,9

Capacidad de la Caldera de Vapor (Litros)

8,2

11,8